

Der leicht bedienbare Freiarmschirm Mezzo für den privaten Garten




Der leicht bedienbare Freiarmschirm MEZZO – ein deutsches Spitzenprodukt – weltweit bewährt. Das um alle drei Achsen schwenkbare Schirmdach ermöglicht optimale Beweglichkeit.

Der MEZZO wird mit Kurbelantrieb geliefert. Alternativ zum Grundmodell bietet der MEZZO MH eine Höhenverstellung mit integrierter Gasfeder im Schirmstock.


Aufstellung wahlweise mobil oder stationär. Bespannung wahlweise Airtex Polyester oder Leacril Markisenstoff, auf Wunsch mit Volant. Zu diesem Schirm wird ein reichhaltiges Zubehör angeboten.

Achtung! Freiarmschirme sind windempfindlich. Bei starkem Windaufkommen sind die Schirme aus Sicherheitsgründen zu schließen. Rücknahme ausgeschlossen.


Der Ampelonnenschirm MEZZO ist in unterschiedlichen Formen und Größen erhältlich. Egal ob als Rundschild, Rechteckschild oder Quadratschild - MEZZO passt sich Ihren Wünschen an!



MEZZO Rundschild
 ø 2,5m, 10 Teile, 5qm Fläche
 ø 3,0m, 10 Teile, 7qm Fläche
 ø 3,3m, 10 Teile, 8,5qm Fläche



MEZZO Rechteckschild
 Seitenlänge 2,1x3,0m, 6,25qm Fläche



MEZZO Quadratschild
 Seitenlänge 2,6x2,6m, 6,75qm Fläche

Lieferbares Zubehör gegen Aufpreis:

- Ersatz-Schutzhülle aus Airtex, mit Reißverschluss
- Standkreuz ohne Platten
- Standrahmen ohne Platten
- Standrahmen mit Schrägausgleich, ohne Platten
- Standrahmen fahrbar, mit Schwerlastrollen und Feststellbremse, ohne Platten (Achtung windempfindlich!)
- Betonplatten – 1 Satz = 4 Stück
- Granitständer rund, ø ca. 70 cm
- Ankerhülse 2-tlg. zum Einbetonieren
- Ankerhülse 2-tlg. zum Einbetonieren, abschließbar
- Ankerplatte zum Aufdübeln
- Ankerplatte zum Aufdübeln, abschließbar
- Wandbefestigungen für Schirmständer
- Wandbefestigung mit Ankerhülsenoberteil
- Diebstahlsicherungen für Ihren Sonnenschirm



Höhenverstellung

Lieferbare Größen für Freiarmschirm Typ Mezzo Grundmodell MG:

Mezzo Grundmodell MG	Ø 2,5 m	Ø 3,0 m	Ø 3,3 m ¹⁾	2,6 x 2,6 m	2,1 x 3,0 m ²⁾
Speichenteilung	10	10	10	8	10
Fläche m ²	5	7	8,5	6,75	6,25
A ohne / mit Volant ca. cm	193	182/172	200	209	195
B ohne / mit Volant ca. cm	253	251/241	262	268	261
C ohne / mit Volant ca. cm	339	359/369	405	372	351
D ohne / mit Volant ca. cm	127	104/114	100	129	150
E	162	162	170	162	162
F	280	305	335	282	272
G	55	55	55	55	55
H	90	90	90	90	90
I ohne / mit Volant ca. cm	182/192	182/192	192	192	192
K ohne / mit Volant ca. cm	259/269	259/269	278	268	270
L ohne / mit Volant ca. cm	30/40	30/40	40	38	40
M ohne / mit Volant ca. cm	102/92	93/103	90	69	73
P ohne / mit Volant ca. cm	83/74	75/65	66	50	54
Gewicht ca. kg	16	17	18	16	16
Schirmstockdurchm. mm	Außen-Ø 55				
Verpackung Rechteckkarton	ca. 3 kg, l = 290 cm, b = 37 cm, h = 15 cm				

¹⁾ Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) evtl. Ballast erhöhen (Granitsockel nicht geeignet; Standrahmen doppelt belegen).

²⁾ Das Schirmdach ist gewölbt, d. h. die Eckspeichen sind ca. 25 cm bzw. 35 cm tiefer als die Mittelspeichen

N Bei folgendem Zubehör ändern sich die Höhenmaße:

Ankerplatte zum Aufdübeln	+ 4 cm	Standkreuz	+ 6 cm
Granitständer	+ 10 cm	Standrahmen	+ 9 cm



Die Pluspunkte auf einen Blick:

- Ampelsonnenschirm, dadurch optimale Bewegungsfreiheit
- Kugelgelenk für jede beliebige Schrägstellung des Schirms
- Schirm auch senkrecht stellbar, z.B. als Sichtschutz
- Kragarmauch horizontal verstellbar (**DACAPO DK**)
- Serienmäßige Gasfeder zur einfachen Höhenverstellung
- Sekundenschnell Auf- und Abbau
- Gestell aus hochwertigen eloxierten Alu-Profilen
- Speichen aus pulverbeschichtetem Federstahl

Im Laufe der fortschreitenden Entwicklung behalten wir uns Änderungen sowohl in technischer und optischer Hinsicht, als auch bei den verwendeten Materialien vor.